















LINO DESIGN

			HDF	Tiles
	Dimensiones y espesor	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10 mm ca. 1235 × 200 × 10 mm ca. 1235 × 305 × 10 mm	ca. 620 × 450 × 4 mm ca. 1235 × 200 × 4 mm ca. 1235 × 305 × 4 mm
	Clasificación	EN 16511	domestico 23 comercial 33	domestico 23 comercial 33
	Peso total	EN 430	ca. 8.500 g/m ²	ca. 4.000 g/m ²
	Reducción impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 17 dB	ca. 16 dB
	Resistencia a ruedas de silla	EN 425	adecuado para tipo W	adecuado para tipo W
	Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Cfl s1 (B1)	Cfl s1 (B1)
	Resistencia térmica	EN 12524	0,09 m ² K/W	0,06 m ² K/W
	Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Huella residual	EN 433	max. 0,12 mm	max. 0,20 mm
	Resistencia a la luz	ISO 105	7 / 8	7 / 8
	Emisiones			
	Hinchamiento después de 24 h.	EN 317	< 8%	< 0%
	Fuerza de bloqueo	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reacción a la electricidad estática	EN 1815		
	Propiedad antideslizante	EN 51130	R10 – muy seguro	R10 – muy seguro