











## REALSTONE

			HDF	Tiles
	Dimensiones y espesor	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 305 × 11 mm	ca. 1235 × 305 × 3 mm
	Clasificación	EN 16511	domestico 23 comercial 31	domestico 23 comercial 31
	Peso total	EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.000 g/m <sup>2</sup>
	Reducción impacto sonoro	EN ISO 717-2	17 dB	16 dB
	Resistencia a ruedas de silla	EN 425	adecuado para tipo W	adecuado para tipo W
	Reacción al fuego	EN ISO 9239-1	Dfl s1	Dfl s1
	Resistencia térmica	EN 12524	0,121 m <sup>2</sup> K/W	0,08 m <sup>2</sup> K/W
	Estabilidad dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Huella residual	EN 433	max. 0,10 mm	max. 0,10 mm
	Resistencia a productos químicos	EN 423	Buena resistencia	Buena resistencia
	Emisiones		en conformidad con AgBB	en conformidad con AgBB
	Fuerza de bloqueo	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reacción a la electricidad estática	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Propiedad antideslizante	EN 51130	Glimmerschiefer / ratones Pizarra – R11	Glimmerschiefer / ratones Pizarra – R11