















## LINO DESIGN

			HDF	Tiles
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10 mm ca. 1235 × 200 × 10 mm ca. 1235 × 305 × 10 mm	ca. 620 × 450 × 4 mm ca. 1235 × 200 × 4 mm ca. 1235 × 305 × 4 mm
	Classificação	EN 16511	domestico 23 comercial 33	domestico 23 comercial 33
	Peso total	EN 430	ca. 8.500 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.000 g/m <sup>2</sup>
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	ca. 17 dB	ca. 16 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	adequado para tipo W	adequado para tipo W
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Cfl s1 (B1)	Cfl s1 (B1)
	Resistência térmica	EN 12524	0,09 m <sup>2</sup> K/W	0,06 m <sup>2</sup> K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Pegada residual	EN 433	max. 0,12 mm	max. 0,20 mm
	Resistência à luz	ISO 105	7 / 8	7 / 8
	Emissões			
	Inchaço após 24h.	EN 317	< 8%	< 0%
	Força de bloqueio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reação à eletricidade estática	EN 1815		
	Propiedade antiderrapante	EN 51130	R10 – muito seguro	R10 – muito seguro