

## REALSTONE

			HDF	Tiles
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	ca. 1235 x 305 x 11 mm	ca. 1235 x 305 x 3 mm
	Classificação	EN 16511	domestico 23 comercial 31	domestico 23 comercial 31
	Peso total	EN 430	ca. 8.000 g/m <sup>2</sup>	ca. 4.000 g/m <sup>2</sup>
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	17 dB	16 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	adequado para tipo W	adequado para tipo W
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Dfl s1	Dfl s1
	Resistência térmica	EN 12524	0,121 m <sup>2</sup> K/W	0,08 m <sup>2</sup> K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Pegada residual	EN 433	max. 0,10 mm	max. 0,10 mm
	Resistência química	EN 423	boa resistência	boa resistência
	Emissões		em conformidade com AgBB	em conformidade com AgBB
	Força de bloqueio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reação à eletricidade estática	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Propriedade antiderrapante	EN 51130	Glimmerschiefer / mouse Slate – R11	Glimmerschiefer / mouse Slate – R11