

HYDRO FIX OBJECT

			Hydro Fix Objekt	Hydro Fix S Objekt
	Dimensões e espessura	EN 427 & EN 428	(0,55) ca. 1235 × 230 × 5,7 mm ca. 1235 × 305 × 5,7 mm	(0,55) ca. 1235 × 230 × 5,4 mm ca. 1235 × 305 × 5,4 mm
	Classificação	EN 16511	doméstico 23 / commercial 33	doméstico 23 / commercial 33
	Peso total	EN 430	ca. 6.200 g/m ²	ca. 6.700 g/m ²
	Redução do impacto sonoro	EN ISO 717-2	16 dB	16 dB
	Resistência às rodas da cadeira	EN 425	adequado para tipo W	adequado para tipo W
	Reação ao fogo	EN ISO 9239-1	Bfl s1	Bfl s1
	Resistência térmica	EN 12524	0,05 m ² K/W	0,05 m ² K/W
	Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,05%	< 0,05%
	Pegada residual	EN 433	max. 0,03 mm	max. 0,03 mm
	Resistência à luz	ISO 105	> 6	> 6
	Resistência química	EN 423	Boa resistência	Boa resistência
	Emissões		em conformidade com AgBB	em conformidade com AgBB
	Inchaço após 24h.	EN 317	0 %	0 %
	Força de bloqueio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reação à eletricidade estática	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
	Propiedade antiderrapante	EN 51130	R10	R10
	Som de caminhada refletido	EN 16205	51,1 sone	51,1 sone